



6765109004



Steckdose m. Schutzko.-Stift u. LED-Orientierungslicht Arsystyp edelstahl, lackiert

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich.

- mit Schraub-Liftklemmen
- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
- mit Spreizkrallen
- 2-polig + Erde
- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet
- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
- lange Lebensdauer der LED
- weißes LED-Licht
- Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz.
Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA
Ausschalthelligkeit	≈ 4 lx
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd
Einschalthelligkeit	≈ 2 lx
Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2,5 mm ²
Erhöhter Berührungsschutz	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Farbe	edelstahl, lackiert
Haupt-Designlinie	Berker Arsystyp
Werkstoff	Kunststoff/Metall