



6765106089



### Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht Q.x polarweiß, samt

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich.

- mit Schraub-Liftklemmen
- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
- lange Lebensdauer der LED
- weißes LED-Licht
- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet
- 2-polig + Erde
- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
- mit Spreizkrallen
- Achtung!  
Artikel mit speziellem UP-Einsatz.  
Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.

#### Technische Merkmale

Farbe	polarweiß samt
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA
Ausschalthelligkeit	≈ 4 lx
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd
Einschalthelligkeit	≈ 2 lx
Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Werkstoff	Thermoplast
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9