




47487106



### Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, Klappdeckel geöffnet in Endstellung arretierbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- mit Steckklemmen
- mit Aufdruck
- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
- mit Spreizkrallen
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

#### Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker K.1
Farbe	anthrazit matt, lackiert
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Erhöhter Berührungsschutz	nach VDE 0620-1
Werkstoff	Thermoplast