



75313005

Steuereinheit 3fach 1-10 V 16 A Hand, Status, REG KNX lichtgrau

Steuereinheit 3-fach 1-10 V 16 A Hand, Status, REG, lichtgrau, zum Schalten und Regeln von EVGbkmkstart1::TA61bkmkstart2::TA61s und Tronic-TrafoFeld61TA61s mit 1-10 V Schnittstelle, auch für vereinfachte Programmierung/Inbetriebnahme mit ETS3 Starter, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Grundhelligkeit einstellbar, mit Handschalter pro Kanal für Ein/Aus und Statusanzeige, Handbetätigung auch ohne Bus möglich z.B. auf Baustelle, mit Programmier-LED und roter Status-LED, Busanschluss über Anschlussklemme, mit Schraubklemmen, Applikationseigenschaften: - Andimmen - und - Anspringen - von Helligkeitswerten, Einschalt- und Dimmverhalten einstellbar, Aktives Senden der Helligkeitswerte, - Soft-EIN -, - Soft-AUS - und - Zeitdimmer - (Treppenlichtfunktion) einstellbar, Zeitverzögertes Ausschalten bei Erreichen bzw. Unterschreiten der Grundhelligkeit, Statusmeldung des Schaltzustandes bzw. des Dimmwertes, Lichtszenenbetrieb, Abruf von bis zu acht Helligkeitswerten als Lichtszenen, Aktivierung eines Sperrbetriebes - Helligkeitswert zu Beginn und am Ende der Sperrung einstellbar, Verhalten bei und nach Busspannungswiederkehr einstellbar.