



1806223



IP20

BVV-223 Video-Verteiler 3fach UP 6D-Video schwarz

Videoverteiler zur Verteilung des Videosignals für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 6Draht-Technik. Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose. Eingangsseitig kaskadierbar, Jumper für Videoabschluss und Einstellregler für Videoqualität. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

- Verteilung des Videosignals
- eingangsseitig kaskadierbar
- letzter Videoverteiler ist mit Jumper abzuschließen
- Videoleitung 1x ankommend in 3x abgehend
- 6Draht-Video, für Video-Innenstationen und -Türstationen
- mit Power-LED
- für Montage in UP-Gerätedose

Technische Merkmale

Systemtechnologie	6D-Video
Abmessungen (B x H x T)	42 x 51 x 16 mm
Videoeingang, symmetrisch	1 Vpp
Videoausgang, asymmetrisch	1 Vpp
Betriebsspannung Video	15 V DC
Stromaufnahme (Ruhe)	≈ 100 mA
Betriebstemperatur	5 ... 40 °C