1506004

CLE-200 Codeschloss EB Edelstahl

Zugangskontroll-System mit Codeschloss-Einheit zum Einbau in Türstationen oder Briefkastenanlagen. Bestehend aus Einbaugerät, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben, numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 Falscheingaben sperrt das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen Alarmton. Hinweise: Netztransformator ist nicht enthalten.

- zum Einbau in vorbereitete Eingangsaustattungen
- Verschraubung über Befestigungslöcher
- Programmierung über Tastatur mittels Mastercode
- 2 potenzialfreie Schaltkontakte 24 V/1 A
- flächenbündiger Edelstahl-Tastenblock
- Tasten aus Edelstahl, Nummern und Symbole lasergraviert
- mit Betriebs-/Status-Summer
- Zugangskontrolle über Zahlenkombination
- Standalone-Betrieb ohne weitere Steuereinheit
- individuelle 1- bis 8-stellige Codes programmierbar
- Sperre für 60 Sekunden nach 5-maliger Falscheingabe
- eigene Code-Definition für jedes Relais
- eigene Schaltdauer für jedes Relais
- Toggle-Funktion für jedes Relais programmierbar
- Relais-Schaltdauer von 1 bis 99 Sekunden programmierbar
- Spannungsversorgung nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Merkmale

Farbe	Edelstahl, Metall gebürstet
Betriebsspannung	12 V~/15 V=
Abmessungen (B x H x T)	86,7 x 109 x 21,5 mm
Montageart	Einbauinstallation
Schaltkontakt potenzialfrei	max. 24V/1A