



75191000



Taster-BA 1fach Aquatec IP44 lichtgrau

Taster-BA 1-fach Ap AQUATEC IP44, auf den Taster-BA 1-fach können konventionelle Wippen aufgesetzt werden. Es steht ein Schaltpunkt zur Verfügung. Die Taster-BA 1-fach ist eine Busankopplung kombiniert mit einem Mikrotaster und einer mechanischen Aufnahmeeinheit für Wippen. Integriert im AQUATEC Ap-Gehäuse wird die Schutzart IP 44 erreicht. Die Wippen gehören nicht zum Lieferumfang und können separat, je nach Anwendungsfall mit oder ohne Linse (Status-LED, Orientierungsleuchten), bestellt werden. In Abhängigkeit der Parametereinstellungen wird bei Betätigung ein Schalttelegramm in das System versendet. Neben einer statischen Einstellung der LED kann der Wert des Kommunikationsobjektes angezeigt werden. Applikationseigenschaften: Einstellung Schalten EIN oder AUS oder UM Schalten, LED als Statusanzeige, statisch EIN oder statisch AUS. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

- für Schalt- und Tastfunktionen
- mit roter Programmier-LED und roter Status-LED
- mit Programmier Taste
- Busanschluss über Anschlussklemme
- Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar
- Schutzart IP44 bei aufgesteckter Wippe.

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Leistungsaufnahme KNX	≈ 108 mW
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Haupt-Designlinie	KNX - Aquatec
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff/Metall