75192100

Gruppentaster-BA 2fach Aquatec IP44 lichtgrau

Gruppentaster-BA 2-fach Ap AQUATEC IP44, auf den Gruppentaster-BA 2-fach können konventionelle Serienwippen aufgesetzt werden. Es stehen je zwei Schaltpunkte zur Verfügung. Die Gruppentaster-BA 2-fach Ap ist eine Busankopplung kombiniert mit vier Mikrotastern und einer mechanischen Aufnahmeeinheit in neutraler Mittelstellung für Wippen. Integriert im AQUATEC Ap-Gehäuse wird die Schutzart IP 44 erreicht. Die Wippen gehören nicht zum Lieferumfang und können separat, je nach Anwendungsfall mit oder ohne Linse (Status-LED, Orientierungsleuchten), bestellt werden. In Abhängigkeit der Parametereinstellungen werden bei Betätigung Schalt-, Dimm oder Jalousietelegramme in das System versendet. Die Wippenfunktionen können beliebig variiert werden. Der Wert der Kommunikationsobjekte kann über 2 Status-LED angezeigt werden. Applikationseigenschaften: Kombi-Applikation für: Schalten und / oder Dimmen und / oder Jalousie Schalten, bis zu 4 x Schaltmöglichkeiten durch Umschaltfunktion. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

- für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen
- mit 0-Stellung
- mit roter Programmier-LED und 2 roten Status-LEDs
- mit Programmiertaste
- Busanschluss über Anschlussklemme
- Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar
- Schutzart IP44 bei aufgesteckter Wippe.

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21…32 V DC
Leistungsaufnahme KNX	≈ 108 mW
Betriebstemperatur	-5…45 °C
Haupt-Designlinie	KNX
Farbe	lichtgrau glänzend
Werkstoff	Kunststoff/Metall