



75261512

### Wächtersensor 180 Komfort Modul 2 weiß, glänzend

- mit Umschalter für AUS/Automatik/EIN
- mit Potenziometern zur Feineinstellung der Ansprechhelligkeit, -empfindlichkeit und Nachlaufzeit
- mit roter Diagnose-LED für helligkeitsunabhängige Gehtest-Funktion und Demontage-Meldung
- mit Beleuchtungs- und Meldebetriebsart
- Sperrfunktion parametrierbar
- Funktionen für Beleuchtungsbetriebsart: Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf
- auch als Nebenstelle geeignet
- Alarmtelegramm nach Abziehen vom Busankoppler 1 Bit
- Betriebsart über Objekt umschaltbar
- mit Abdeckblende zur Begrenzung des Erfassungswinkels auf 90°
- zyklisches Senden möglich
- Achtung: Direkte Sonneneinstrahlung kann bei Alarm-Anwendung zum Fehlalarm führen. Ausrichtung des Erfassungsfeldes auf Fenster vermeiden.

Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Wächters führen. Nur für den Innenbereich geeignet!

- Bei Erfassung einer Personenbewegung wird ein durch die Parametrierung definiertes Datentelegramm gesendet.

#### Technische Merkmale

Leistungsaufnahme KNX	≈ 110 mW
Nennmontagehöhe	1,1 m
Anzahl Erfassungsebenen	2
Anzahl Schaltsegmente	72
Erfassungsfeld, halbovalförmig	≈ 10 x 12 m
Erfassungswinkel	180 °
Reichweite frontal	≈ 10 m
Reichweite seitlich	je ≈ 6 m
Nachlaufzeit	≈ 10 s
Zusätzliche Nachlaufzeit parametrierbar	130 ms...306 h
Potenzimeter für zusätzliche Nachlaufzeit	± 50 %
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	20...100 %
Ansprechhelligkeit, parametrierbar	3...100 lx / Tagbetrieb
Ansprechhelligkeit über Poti einstellbar	± 50 %
Verriegelungszeit	8 ms...140 min
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Abmessungen Aufbauhöhe	23,5 mm
Haupt-Designlinie	KNX - Modul 2
Farbe	weiß glänzend