



### 3fach-Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

Steckdose SCHUKO® 3-fach ISO-PANZER IP44 mit Klappdeckel für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Hohlboden, mit 1 Leitungseinführung oben, Öffnungen für Einführungen seitlich, ausbrechbar, mit Schraubklemmen. Gehäuseschrauben, Klappdeckelfeder und -achse aus Edelstahl Rostfrei. Durch die seitlich ausbrechbaren Einführungsöffnungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke. Zur seitlichen Leitungseinführung nur verlängerte Leitungseinführung verwenden. Statt Steckdose SCHUKO® können alle anderen Apparate der Programme ISO-Panzer IP 44 und IP 66 mit dem Schutzgrad IP 44 eingesetzt werden. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

4323



- für waagerechte Montage
- für Schraubbefestigung
- Einsätze durchverdrahtet
- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze
- Öffnungen für Einführungen seitlich, ausbrechbar
- mit Leitungseinführung oben und unten
- mit Schraubklemmen
- Durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke.

Statt Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale und Datenanschlussgehäuse eingesetzt werden.

Gehäuseschrauben, Klappdeckelfedern und -achsen aus Edelstahl Rostfrei.

#### Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Isopanzer IP44
Farbe	dunkelgrau/gelb
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440