



5016181BTC

TVO-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 16/2 UP Edelstahl matt WINX

Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer mit 2 mm dicken Flügel-Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet in nicht sichtbar integrierte Befestigungstechnik mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe mit Putzausgleich bis 20 mm. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- separates Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und Befestigungsbolzen für Putzausgleich
- Montagegehäuse mit Scharnier und Sicherungsseil
- Halterung für Kamera-Türlautsprecher mit Durchstoßschutz
- Lautsprecheröffnungen mit Langlöchern gestanzt
- flächenbündige Namensschilder
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
- Ruftaster Zentra, rückseitig verschraubt
- Ruftaster 2-reihig angeordnet
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- nicht sichtbarer Demontageschutz über magnetisches Elcom-Schild und WINX Schlüssel

Technische Merkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material / Oberfläche | Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet, kratzfeste Kameraabdeckung |
| Farbe | Edelstahl, Metall gebürstet |
| Abmessungen Frontplatte (B x H x T) | 230 x 450 x 2 mm |
| Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T) | 215 x 430 x 55 mm |
| Abmessungen Namensschild (B x H) | 70 x 15 mm |
| Betriebsspannung LED | 12 V AC |
| Putzausgleich | 7 mm |
| Anzahl der Klingeltasten | 16 |