


Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 60x110mm reinweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus UV-stabilisiertem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung im Außenbereich. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage, vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Sicherer Deckelhalt nur mit Werkzeug zu öffnen. Erhöhte Schlagfestigkeit IK 10 gleichwertig. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

LFE6011009010



Technische Merkmale

| | |
|--|----------------------|
| Kanalhöhe | 60 mm |
| Kanalbreite | 110 mm |
| Werkstoff | PVC |
| Halogenfrei | nein |
| Farbe | reinweiß |
| RAL Farbnummer | 9010 |
| Länge | 2000 mm |
| Lichter/innerer Querschnitt | 5460 mm ² |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 | 23 |
| Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung | 125 mm |
| Klammern pro Meter | 2 |