

Schütz mit 3 Schließer + 1 Öffner 230V AC 25A 2PLE

Schütze in kompakter Bauweise. Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster.

Technische Merkmale

Anzahl Module	2
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 V
Isolationsspannung	400 V
Frequenz	50/60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Betriebstemperatur	-10…50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40…80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10mm²
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1000000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5 W
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	35 mm
Tiefe installiertes Produkt	58 mm
Kontaktanzahl	4
Kontaktart	3S+1Ö
Anzugsverbrauch	20 VA
Steuerspannung Wechselstrom	230 V