



1832600



 IP30

### BVF-260/BE Innenstation Video Einsatz EB 6D-Video

Video-Freisprech-Basiseinheit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 6Draht-Video-Technik. Basiseinheit Innenstation für Freisprechen zum Einbau von Unter- oder Aufputzmontage und zur Kombination von Designblenden. Innenstation (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 4 Zoll. 3-Touch Sensoren zur menügeführten Bedienung (in Englisch und Deutsch) und Namensanzeige für Tür- und Internverbindungen. Voll- oder Halbduplex Freisprechbetrieb einstellbar; elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstärke und Rufton-Lautstärke. 16 Ruftonmelodien, menügeführte Zuordnung für Tür-, Etagen oder Internrufe. Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, Kontrollanzeige für Rufabsteller, Bildspeicher und/oder Sonderfunktionen konfigurierbar. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, manuelle Videoeinschaltung und 4 programmierbare Sonderfunktionen. Mögliche Sonderfunktionen: Internruf, Concierge, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat und Schaltfunktion. Mithör- und Mitsehgesperrt. 3 Innenstationen im Parallelbetrieb möglich. Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

- Menüführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Tasten für Rufen; Sprechen, Türöffner, Rufabstellung mit Status-LED, Flurlicht und Menü-Navigation
- Touch-Tasten (kapazitiv)
- 16 Ruftonmelodien
- Tür-, Etagen- und Internruf Rufzonenzuordnung
- Abstelltaste für Rufton, mit Status-LED
- Statusanzeigen für Rufen und Sprechen
- Anzeige der rufenden Tür-/Innenstationsnummer
- beleuchtetes 10 cm TFT-Farbdisplay
- Display-Helligkeit stufenweise einstellbar
- Kontrast stufenweise einstellbar
- Farbwiedergabe stufenweise einstellbar
- Gesprächslautstärke einstellbar
- Lautstärke für Ruftonmelodie stufenweise einstellbar
- Mikrofon-Empfindlichkeit stufenweise einstellbar
- Freisprechen oder Push-to-Talk
- automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
- Anklopfen bei aktivem Gespräch
- Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen
- Etagen-Rufweiterleitung
- akustische und optische Rufsignalisierung über Videobildanzeige
- Türöffner Automatik (Portamat)
- Etagen-Türöffner-Automatik
- Etagen-Türöffner-Automatik über integriertes Relais
- Türöffner direkt
- i2Audio Relais
- 4 Internrufziele konfigurierbar
- Internaufschaltung
- Kameraumschaltung an der rufenden Tür
- manuelle Kamera- und Tür- Ein-/Umschaltung
- Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0
- Mithörsperre
- Mitsehsperrung
- manuelle Kameraanschlusssperre
- Anruf an der Tür frei-/abschaltbar
- Anschluss für Etagenruftaster
- Anschluss für integrierten Relaiskontakt 24 V/1 A
- Anschluss für optionale Zusatzspeisung
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

#### Technische Merkmale

Farbe	schwarz matt
Systemtechnologie	6D-Video
Material / Oberfläche	Kunststoff, Thermoplast
Displaydiagonale	10 cm (4")
Abmessungen (B x H x T)	130 x 215 x 25 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)	5 W
Betriebstemperatur	5 ... 40 °C
Betriebsspannung über Bus	19 ... 25 V DC
Stromaufnahme (Betrieb)	< 180 mA