



5010180BTC

### TVO-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/1 UP Edelstahl matt WINX

Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer mit 2 mm dicken Flügel-Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet in nicht sichtbar integrierte Befestigungstechnik mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe mit Putzausgleich bis 20 mm. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- separates Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und Befestigungsbolzen für Putzausgleich
- Montagegehäuse mit Scharnier und Sicherungsseil
- Halterung für Kamera-Türlautsprecher mit Durchstoßschutz
- Lautsprecheröffnungen mit Langlöchern gestanzt
- flächenbündige Namensschilder
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
- Ruftaster Zentra, rückseitig verschraubt
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- nicht sichtbarer Demontageschutz über magnetisches Elcom-Schild und WINX Schlüssel

#### Technische Merkmale

Material / Oberfläche	Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet, kratzfeste Kameraabdeckung
Farbe	Edelstahl, Metall gebürstet
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	150 x 500 x 2 mm
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T)	135 x 480 x 55 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	70 x 15 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Putzausgleich	7 mm
Anzahl der Klingeltasten	10