



5410710BTC

TAP-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 10/1 AP Alu STABILA

Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- kratzfeste Kameraabdeckung
- Metall, Aluminium eloxiert
- Ruftaster Zentra, rückseitig verrastet
- Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Gehäuse AP aus Aluminium mit rückseitigen Befestigungslöchern und ausstellbaren Auflageblechen
- Halterung für Kamera-Türlautsprecher mit Durchstoßschutz
- Lautsprecheröffnungen mit Langlöchern gestanzt
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- Leitungseinführungen rückseitig
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- die Wandmontageabmessungen (B und H) sind um 23 mm kleiner als die Außenabmessungen
- mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
- die Wandauflage des Gehäuses ist 23 mm kleiner als die Abmessungen (B und H)
- Kamera-Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Merkmale

| | |
|--|-------------------------------|
| Systemtechnologie | systemunabhängig |
| Farbe | Alu, Aluminium eloxiert |
| Montageart | für senkrechte Montage |
| Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T) | 60 x 12 x 0,5 mm |
| Material Ruftaster | Ruftaster Aluminium/Edelstahl |
| Materialstärke Frontseite | 3 mm |
| Für Beschriftungsband | 12 mm |
| Betriebsspannung LED | 12 V AC |
| Abmessungen Namensschild (B x H) | 70 x 15 mm |
| Anzahl der Klingeltasten | 10 |
| Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T) | 145 x 490 x 42 mm |