



1118891

TMG-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA

Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Metall, Edelstahl PVD-beschichtet
- Ruftaster rund, rückseitig mit Mutter verschraubt
- Ruftaster 2-reihig angeordnet
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- Lautsprecheröffnungen senkrecht, gestanzt
- Halterung für Türlautsprecher mit Durchstoßschutz
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- flächenbündige Namensschilder
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- mit Sicherheitsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage
- Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Farbe	PVD-messing, Metall beschichtet glänzend
Materialstärke Edelstahl	2 mm
Materialstärke Gehäuse UP	0.8 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Materialstärke Frontseite	2 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Tastspannung	max. 24 V
Taststrom	max. 1 A
Abmessungen Namensschild (B x H)	60 x 15 mm
Material Ruftaster	Ruftaster Edelstahl mit PVD-Beschichtung
Anzahl der Klingeltasten	18
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	230 x 445 x 2 mm
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T)	210 x 425 x 55 mm