



5106180

### TVM-6/1 Aussenstation für Türlautsprecher 6/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA

Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet
- Ruftaster Zentra, rückseitig verschraubt
- Mikrotaster mit taktile Rückmeldung
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- Lautsprecheröffnungen waagrecht, gestanzt
- Halterung für Türlautsprecher mit Durchstoßschutz
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- flächenbündige Namensschilder
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage
- Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten

#### Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Farbe	Edelstahl, Metall gebürstet matt
Montageart	Unterputz
Materialstärke Edelstahl	2 mm
Materialstärke Gehäuse UP	0.8 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Für Beschriftungsband	12 mm
Tastspannung	max. 24 V
Taststrom	max. 1 A
Abmessungen Namensschild (B x H)	70 x 15 mm
Material Ruftaster	Ruftaster Edelstahl
Materialstärke Frontseite	2 mm
Anzahl der Klingeltasten	6
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	150 x 375 x 2 mm
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T)	130 x 355 x 55 mm