



1702800



IP30

BHT-280 Innenstation Audio mit Hörer Komfort AP i2Audio weiß

Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Bestehend aus einem Innenstation mit Hörer für die Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff und komfortable Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. 8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar. 4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller; Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. Sonderfunktionen: Internruf, Parallelruf, Portamat, Türöffner Steuerung und Schaltfunktion. 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne wählbar. Freie Zuordnung der Ruftöne zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf. Elektronische Einstellung der Rufton-Lautstärke, Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, optische Zustandsanzeige, Anklopfen bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten Bis zu 3 Innenstationen sind im Parallelbetrieb möglich. Etagenrufweiterleitung über den i2BUS an die parallelen Innenstationen. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

- Silikontasten mit blauer Status LED
- Aufputz-Montage oder auf Einbaudose
- für senkrechte Montage
- für Türöffner / für Rufabstellung, mit Status-LED / für Flurlicht
- Lautstärke für Hören stufenweise einstellbar
- Vollduplex-Hörerbetrieb
- akustische und optische Rufsignalisierung
- automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
- Anklopfen bei aktivem Gespräch
- Etagen-Rufweiterleitung
- Conciergegeruf
- Türöffner Automatik (Portamat)
- Etagen-Türöffner-Automatik über integriertes Relais
- Türöffner direkt
- konfigurierbare Parallelruf Sonderfunktion
- i2Audio Relais
- internes Relais an den Klemmen KK
- 4 Internrufziele konfigurierbar
- Internaufschaltung
- Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0
- Rufweiterleitung an eine weitere Innenstation
- Mithörsperre
- Gerätekonfiguration über DIP-Schalter sperrbar
- Anschluss für Etagenruftaster
- Anschluss für integrierten Relaiskontakt 24 V/1 A
- Geräte-Konfiguration über Funktionstasten und DIP-Schalter
- 4 von 9 Sonderfunktionen konfigurierbar
- 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

Technische Merkmale

Systemtechnologie	i2Audio
Farbe	verkehrsweiß matt
Abmessungen (B x H x T)	100 x 192 x 50 mm
Betriebstemperatur	5 ... 40 °C
Betriebsspannung über Bus	24 V DC
Ruftonmelodie	16 Ruftonmelodien, Tür-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung