



5306541

TUP-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 UP weiß STABILA

Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Metall, Aluminium lackiert
- Ruftaster Zentra, rückseitig verrastet
- Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
- Ruftaster 2-reihig angeordnet
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage
- Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Merkmale

| | |
|--|--|
| Systemtechnologie | systemunabhängig |
| Farbe | weiß, Aluminium lackiert glänzend |
| Montageart | für senkrechte Montage |
| Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T) | 60 x 12 x 0,5 mm |
| Material Ruftaster | Ruftaster Aluminium lackiert/Edelstahl |
| Materialstärke Frontseite | 3 mm |
| Materialstärke Gehäuse UP | 0.8 mm |
| Für Beschriftungsband | 12 mm |
| Betriebsspannung LED | 12 V AC |
| Abmessungen Namensschild (B x H) | 70 x 15 mm |
| Anzahl der Klingeltasten | 6 |
| Abmessungen Frontplatte (B x H x T) | 230 x 265 x 3 mm |
| Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T) | 210 x 245 x 55 mm |