



5318511

### TUP-18/2 Aussenstation für Türlautsprecher 18/2 UP Alu STABILA

Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Metall, Aluminium eloxiert
- Ruftaster Zentra, rückseitig verrastet
- Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
- Ruftaster 2-reihig angeordnet
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage

#### Technische Merkmale

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Systemtechnologie                            | systemunabhängig              |
| Farbe  | Alu, Aluminium eloxiert matt  |
| Montageart                                   | für senkrechte Montage        |
| Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T) | 60 x 12 x 0,5 mm              |
| Material Ruftaster                           | Ruftaster Aluminium/Edelstahl |
| Materialstärke Frontseite                    | 3 mm                          |
| Materialstärke Gehäuse UP                    | 0.8 mm                        |
| Für Beschriftungsband                        | 12 mm                         |
| Betriebsspannung LED                         | 12 V AC                       |
| Abmessungen Namensschild (B x H)             | 70 x 15 mm                    |
| Anzahl der Klingeltasten                     | 18                            |
| Abmessungen Frontplatte (B x H x T)          | 230 x 445 x 3 mm              |
| Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T)           | 210 x 425 x 55 mm             |