

5415742BTC

TAP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 AP weiß STABILA

Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe.Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- kratzfeste Kameraabdeckung
- Metall, Aluminium lackiert
- Ruftaster Zentra, rückseitig verrastet
- Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
- Ruftaster 3-reihig angeordnet
- Gehäuse AP aus Aluminium mit rückseitigen Befestigungslöchern und ausstellbaren Auflageblechen
- Halterung für Kamera-Türlautsprecher mit Durchstoßschutz
- Lautsprecheröffnungen mit Langlöchern gestanzt
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- Leitungseinführungen rückseitig
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- die Wandmontageabmessungen (B und H) sind um 23 mm kleiner als die Außenabmessungen
- mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
- die Wandauflage des Gehäuses ist 23 mm kleiner als die Abmessungen (B und H)
- Kamera-Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Farbe	weiß glänzend, Aluminium lackiert
Montageart	für senkrechte Montage
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T)	60 x 12 x 0,5 mm
Material Ruftaster	Ruftaster Aluminium lackiert/Edelstahl
Materialstärke Frontseite	3 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Abmessungen Namensschild (B x H)	70 x 15 mm
Anzahl der Klingeltasten	15
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T)	330 x 350 x 42 mm