



5407710

TAP-7/1 Aussenstation für Türlautsprecher 7/1 AP Alu STABILA

Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Metall, Aluminium eloxiert
- Ruftaster Zentra, rückseitig verrastet
- Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Gehäuse AP aus Aluminium mit rückseitigen Befestigungslöchern und ausstellbaren Auflageblechen
- Lamellenprofil, waagrecht
- Halterung für Türlautsprecher mit Durchstoßschutz
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- Leitungseinführungen rückseitig
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- die Wandmontageabmessungen (B und H) sind um 23 mm kleiner als die Außenabmessungen
- mit Sicherheitsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage
- die Wandauflage des Gehäuses ist 23 mm kleiner als die Abmessungen (B und H)
- Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Farbe	Alu, Aluminium eloxiert matt
Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H x T)	60 x 12 x 0,5 mm
Material Ruftaster	Ruftaster Aluminium/Edelstahl
Montageart	Aufputz / Aufbau
Materialstärke Frontseite	3 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Tastspannung	max. 24 V
Taststrom	max. 1 A
Abmessungen Namensschild (B x H)	70 x 15 mm
Anzahl der Klingeltasten	7
Abmessungen AP-Gehäuse (B x H x T)	145 x 430 x 42 mm