


Das Schaltaktormodul 2fach REG wird als Anwendermodul auf die Busankopplung REG aufgesteckt. In Verbindung mit der Applikation 4 x BinOut 202001 werden Telegramme mit entsprechender Gruppenadresse empfangen und ein Schaltvorgang (Schließer) in Abhängigkeit der Parameter gesteuert. Aufgrund des Schaltverhaltens ist die Anwendung nur für beleuchtungstechnische Betriebsmittel geeignet.

Schaltaktor-modul 2fach, 10A (Licht)



Best.Nr.:75322001

Datenbank
Suchweg

Allgemeine
Technische Daten

Produktfamilie:
Produkttyp:

Ausgabe
Binärausgang 2-fach

Nennstrom:
Nennspannung:

10 A
230V AC

Schaltleistung:

2300 W Glühlampen
2000 W HV-Halogen
500 VA NV-Halogen, gew.Tr.
1500 W NV-Halogen, Tronic
1000 W HQL-Leuchten
1000 W HQI-Leuchten
900 W Leuchtstoffl.,unkomp.
1500 W Leuchtstoffl. DUO

Schutzart:

IP 20

unter Busankopplermodul (75020002) 4 x Bin Out

Weitere Hinweise zur Anwendung sind in der Unterlage unter dem Kapitel Systemartikel / Modulbausteine beschrieben.

Das Modul benötigt einen 230V Anschluß zum Schalten der Relais

Aktion:

Zustand vor Aktion:
(Schließer geöffnet/ geschlossen)

Ausfall nur Busspannung :
Wiederkehr Busspannung :

EIN / keine Aktion
AUS / keine Aktion

Ausfall nur Versorgungsspannung Relais:
Wiederkehr nur Versorgungsspannung Relais:

keine Aktion / AUS
keine Aktion / EIN

Ausfall Bus- und Versorgungsspannung:
Wiederkehr Bus- Versorgungsspannung:

keine Akt. / keine Akt.
AUS* / EIN

* kurzzeitiges Einschalten möglich !

Applikations-
übersicht:

230V Anschluß

Schaltverhalten



**Nur für
lichttechnische
Anwendungen !**